

## 0407SE

符合ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR/KCS标准

## 产品亮点

- 载荷达 240kg
- 可直接轻松通过标准门和出入电梯
- 独家开放式底架设计,缩短日常维护时间
- 直流电机驱动,连续工作时间更长

标准配置		
■ 免维护电池	■ 自动刹车系统	■ 全行程行走
■ 比例控制	■ 紧急下降系统	■ 叉车孔及吊装孔
■ 防撞条	■ 紧急停止按钮	■ 电泳涂装工艺
■ 4×2 驱动	■ 故障诊断系统	■ 折叠式护栏
■ 无痕轮胎	■ 倾斜保护系统	■ 自动坑洞保护
选配功能		
■ 防撞限高装置	■ 称重系统	■ 照明灯

## 湖南星邦智能装备股份有限公司

📍 湖南省长沙市宁乡国家高新技术产业开发区金洲大道东 128 号

☎ 销售热线: 4006015828/0731-87116222

☎ 服务热线: 4006081289/0731-87116333

🌐 <http://www.sinoboom.com.cn>

✉ [info@sinoboom.com](mailto:info@sinoboom.com)



关注微信公众号  
了解更多



主机配件 一站配齐  
优惠多多 惊喜多多

型号		0407SE
尺寸		
最大作业高度		5.8m
A 最大平台高度		3.8m
B 最大水平延伸		0.6m
C 长度—收起状态		1.42m
D 宽度—收起状态		0.76m
高度—收起状态	护栏折叠	1.67m
	E 护栏未折叠	1.97m
	固定护栏	1.97m
F 轴距		1.11m
离地间隙 (坑洞保护板收起)		0.065m
离地间隙 (坑洞保护板展开)		0.02m
平台尺寸 (长 × 宽 × 高)		1.34m×0.7m×1.1m
性能		
平台工作上允许人数 (室内)		2人
平台承载能力		240kg
延伸平台承载能力		100kg
行驶速度—收起状态		4km/h
行驶速度—举升状态		0.8km/h
平台全升时间 (无载重)		30s~33s
平台全降时间 (无载重)		25s~30s
爬坡能力		25%
内 / 外转向半径		0.3m/1.35m
工作时允许倾角 (前后 / 左右)		3° / 1.5°
轮胎规格 / 类型		230×80mm / 实心
动力		
电池电压 / 容量		12V×2/115Ah
动力单元		24V DC
驱动模式		电机, 后轮
充电器输入电压		100~240V AC
充电器输出电流		15A
液压系统容积		5L
重量		
整机重量 (仅室内使用)		880kg
符合标准		ISO/CE/ANSI/CSA/AS/CU-TR

